






PREISLISTE

LISTINO PREZZI

LISTE DE PRIX





Sie erreichen uns wie folgt:

Telefonisch +41 71 663 30 90
Fax +41 71 663 30 99
E-Mail office@indisol.ch

Mo - Fr 07:00 - 12:00 und 13:00 - 17:30 Uhr



Onlineshop

www.indisol.shop



Unsere Warenlager

Abholzeiten: 07:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr

Hauptlager

Ara-Strasse 11, 8274 Tägerwilen

Aussenlager

Konstanzerstrasse 60, 8274 Tägerwilen

Winterthur

Zürcherstrasse 254, 8406 Winterthur



Familienunternehmen


Als Schweizer Familienunternehmen mit einer 30-jährigen Geschichte verfügen wir über langjährige Tradition, gelebte Werte und gewachsenes Know-how - Darauf sind wir stolz und dankbar zugleich.

Index

2	PIR / PU	5 - 19
	swisspor KISODUR PIR Schalen halogenfrei	6
	swisspor KISODUR PIR Bogen 90° Universal	8
	swisspor PIR ALU	8 - 14
	swisspor KISODUR PIR Schalen ALU (ALU-PET-ALU)	9
	swisspor KISODUR PIR Schalen ALU Gitter (Gelege)	10
	swisspor KISODUR PIR Schalen ALU Grobkorn Optik	11
	swisspor KISODUR PIR Schalen ALU Gitter Schwarz	12
	swisspor KISODUR PIR Bogen PET-ALU 90°	13
	swisspor KISODUR PIR Bogen Gitter 90°	14
	swisspor Klebebänder ALU	14
	ELRI	14 - 19
	ELRI PIR Bogen formgeschäumt 90°	15
	ELRI PIR Bogen formgeschäumt 45°	16
	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt	17
	ELRI PVC-Bogen 90°	18
	ELRI PVC-Bogen 45°	18
	ELRI PVC-T-Abzweiger	19
3.	Stichwortverzeichnis / AGB / Diverses	20

1. PIR / PU

swisspor KISODUR PIR Schalen halogenfrei	6
swisspor KISODUR PIR Bogen 90° Universal	8
swisspor PIR ALU	8 - 14
ELRI	14 - 19





81_TBL:47

swisspor KISODUR PIR Schalen halogenfrei

06.52



Das hervorragende Dämmvermögen von duromerem Polyisocyanurat-Dämmstoff (PIR) bietet viele entscheidende Vorteile. Kälte- und Wärme-Dämmsysteme können raumsparend dimensioniert werden. Dazu sind KISODUR-Schalen einfach in der Verarbeitung und verfügen über eine hohe Passgenauigkeit

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten	D _L -s2,d0 / RF3
Brandverhaltensgruppe	RF3
Anwendungstemperatur	-40°C bis +130°C
Rohdichte	ca. 32 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit	0.027 W/mK (50 °C)

Weiterführend



Rohr Ø mm	Dämmstärke in mm											
	20		30		40		50		60		80	
	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.
15	4.60	84	7.50	42	10.90	27	15.70	18				
18	4.90	70	7.90	40	11.40	24	16.60	16	22.70	12		
22	5.60	64	8.30	35	12.00	24	17.30	16	28.40	12		
24	6.00	64	8.70	35	12.60	24	17.80	16				
25	6.30	57	8.70	35	12.60	24	17.80	15				
28	6.30	57	9.40	30	13.40	20	18.20	15	30.20	12		
30	6.70	50	9.70	30	15.10	20	19.20	13	31.60	10		
33	7.00	50	10.20	30	15.30	18	19.50	13	31.90	10		
35	7.40	48	10.60	26	15.60	18	20.30	13	32.20	10		
38	7.50	48	11.00	26	16.00	16	20.70	13	32.40	10		
40	7.90	44	11.40	25	16.60	16	20.80	13	32.70	9		
42	7.90	44	11.40	24	16.60	16	20.90	12	32.70	9		
44	8.00	40	12.00	24	17.10	16	22.30	12	33.10	9		
48	8.40	35	12.40	24	17.90	15	23.20	11	33.30	8		
52	8.50	35	12.90	22	18.60	15	24.10	11	33.70	8		
54	9.00	35	13.60	20	18.90	14	25.60	11	33.90	8		
57	9.10	30	13.90	20	19.40	14	26.20	10	34.40	7		
60	9.50	30	14.20	20	19.80	13	27.00	9	34.80	7	48.90	5
64	9.90	30	14.80	20	20.60	12	28.00	9	35.30	7	51.10	4
70	10.10	26	14.90	18	21.20	12	28.90	9	35.70	7	51.40	4
76	10.50	24	15.30	15	22.00	12	29.60	8	36.30	7	51.70	4
89	11.30	20	16.60	13	23.10	10	33.20	7	37.10	6	56.50	4
90	12.30	18	17.50	13	24.30	9	35.20	7	38.80	6	59.60	4
95	13.90	18	18.60	12	25.70	9	35.60	7	38.80	6	62.20	4
102	14.70	15	18.90	12	26.30	8	35.60	6	39.50	5	63.60	3
108	15.50	15	19.60	10	27.00	7	36.10	6	39.80	5	65.00	3
110	15.60	15	19.80	10	27.60	7	36.80	6	40.60	5	66.20	3
114	16.90	14	21.70	10	29.10	7	38.60	6	42.40	5	66.80	3
117	19.70	13	23.80	9	31.40	7	40.00	6	44.00	5	67.45	3
121	20.10	12	24.40	9	32.60	7	42.70	6	46.70	4	68.20	3
127	21.00	12	26.30	8	34.30	6	44.00	6	47.30	4	69.20	3
133	21.90	10	27.70	8	34.70	6	46.10	5	47.80	4	69.60	3
136	22.30	10	28.00	7	35.90	6	46.40	5	49.70	4	70.40	3
140	23.10	10	28.70	7	36.80	6	47.80	5	53.50	4	71.40	3
144	24.70	10	29.40	7	37.40	6	49.10	5	56.30	4	74.60	3
152	25.50	8	30.80	7	39.90	5	51.80	4	58.60	3	78.20	3
159	26.30	8	31.90	6	40.30	5	53.90	4	61.10	3	81.50	2.5
160	26.30	8	31.90	6	40.30	5	53.90	4	61.10	3	81.50	2.5
168	29.30	8	36.80	6	46.10	5	55.50	4	66.20	3	84.70	2.5
219	40.60	5	50.30	4	58.50	3	69.50	3	81.50	2.5	101.60	1.5
273	54.70	4	67.40	3	77.80	2.5	86.60	2	103.50	1.5	127.00	1
324	67.30	2	85.50	2	96.40	1.5	109.30	1.5	123.10	1.5	151.40	1

Lieferfrist auf Anfrage

 Weitere Durchmesser und Dämmstärken auf Anfrage. Preise plus
 Rohstoffzuschlag

276-G1 06.51U

_H:237

__NEW SECTION__06.51U__MINIMUM SIZE:43

__ADD PAGE 2



81_TBL:31

swisspor KISODUR PIR Bogen 90° Universal

06.51U

Das hervorragende Dämmvermögen von duromerem Polyisocyanurat-Dämmstoff (PIR) bietet viele entscheidende Vorteile. Kälte- und Wärme-Dämmsysteme können raumsparend dimensioniert werden. Dazu sind KISODUR-Schalen einfach in der Verarbeitung und verfügen über eine hohe Passgenauigkeit

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

- Brandverhalten D_L-s2,d0 / RF3
- Brandverhaltensgruppe RF3
- Anwendungstemperatur -40°C bis +130°C
- Rohdichte ca. 32 kg/m³
- Wärmeleitfähigkeit 0.027 W/mK (50 °C)



Rohr Ø [mm]	Dämmstärke in [mm]											
	20		30		40		50		60		80	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
15			150	3.80	--	4.90						
18	220	3.60	150	3.80	90	4.90	--	5.90				
22	200	3.70	120	4.20	80	5.10	45	6.20				
28	120	3.80	80	4.40	60	5.40	45	6.60				
35	90	4.40	60	4.90	40	5.90	30	7.00				
38					100	5.90						
42	60	5.10	40	5.80	30	6.80	20	7.40				
48	70	5.80	45	6.30	35	7.70	28	9.30	16	11.10		
54	40	6.50	40	7.00	30	8.70	20	10.40				
57			78	7.40	50	9.20	40	10.90	20	15.50		
60	--	7.30	36	8.00	25	9.80	18	12.30	16	15.50		
64			60	8.50	40	10.40	30	13.40				
70			40	9.30								
76	36	9.80	24	10.50	14	13.30	12	18.40	8	20.40	8	30.70
83			60	11.50	50	14.50						
89	16	11.30	12	13.60	10	16.10	8	23.60	8	27.70	6	34.50
102	20	12.00	--	14.70								
108	20	12.80	16	15.50	16	21.50	10	24.30	10	30.90	7	38.30
110	20	13.10	16	15.80	15	21.90						
114	12	15.00	12	21.00	10	25.80	10	32.30	8	33.90		
127	15	21.00	15	26.20	10	31.40						
133	15	22.00	15	27.40	10	32.90	8	37.10	6	42.80	5	71.30
140			10	31.40	10	37.90	7	41.90	6	49.60	4	73.80
159	10	26.30	8	41.90			5	55.70				
168			7	55.30	7	65.50	5	68.10	5	79.90	3	125.70
219			3	113.80	3	125.30	--	129.20	--	138.70		

Keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage.

Preise plus Rohstoffzuschlag

212-G2 06.69 __ADD PAGE 2 __H:174

06.60 15:54

31/277

__NEW SECTION__06.53__ESTIMATED SIZE:168



swisspor KISODUR PIR Schalen ALU (ALU-PET-ALU)

06.53



swisspor KISODUR Alu Dämmschalen sind mit einer hochreissfesten Alu/Pet Ummantelung versehen. Die längsseitigen Überlappungen sind selbstklebend ausgerüstet. Die Ummantelung mit einem Sperrwert (Sd) von mehr als 1'500 Meter verhindert zuverlässig und langfristig eine Durchfeuchtung der Wärmedämmung und die Bildung von Kondenswasser.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten D_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe RF3
Anwendungstemperatur -40°C bis +130°C
Rohdichte ca. 32 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit 0.027 W/mK (10 °C)



87_TBL:25

Rohr Ø mm	Dämmstärke in mm											
	20		30		40		50		60		80	
	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.
15	10.40	70	14.10	39	17.80	24						
18	10.60	63	14.60	34	18.90	22						
22	11.50	58	15.30	32	19.90	20	26.40	14				
28	12.60	48	16.20	28	21.00	18	28.30	12				
35	14.30	33	17.80	24	23.70	15	30.20	11	41.60	8		
42	15.20	30	19.70	20	25.40	14	33.00	11	42.50	7		
48	16.90	25	21.00	18	27.00	12	34.30	9	43.50	6		
54	17.50	24	22.30	15	28.50	11	38.30	8	44.40	6		
60	18.40	18	23.80	14	30.20	11	39.50	8	46.00	6		
64	18.70	18	24.40	13	31.40	10	40.50	7	48.10	6		
67	19.00	15	24.70	12	31.90	9	40.80	6	48.80	6		
76	19.40	15	25.70	11	34.40	8	42.30	6	50.60	6	69.10	2
89	22.10	12	28.10	9	37.20	6	48.00	6	53.80	4	76.60	2
110	28.20	8	33.40	6	42.60	6	54.60	4	60.40	3	87.50	2
114	29.70	8	34.60	6	44.20	5	56.20	4	61.50	3	88.00	2
127	34.50	6	41.00	5	50.90	3	61.10	3	65.30	2	90.70	2
140	37.80	6	43.60	5	53.80	3	65.50	3	76.70	2	100.40	2
159			48.80	3	58.70	2	73.60	2	84.30	2	107.50	1
168			53.90	3	64.10	2	77.80	2	89.70	2	123.40	1
219			70.80	2	83.40	2	100.40	1	117.20	1	140.40	1

Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage. Preise plus Rohstoffzuschlag
15:54

191-G2 06.54 __ADD PAGE 2 __H:153

__NEW SECTION__06.54__ESTIMATED SIZE:168



swisspor KISODUR PIR Schalen ALU Gitter
(Gelege)

06.54



swisspor KISODUR Alu Dämmschalen sind mit einer Alu Gitter Gelege Ummantelung versehen. Die längsseitigen Überlappungen sind selbstklebend ausgerüstet. Die Ummantelung mit einem Sperrwert (Sd) von mehr als 1'500 Meter verhindert zuverlässig und langfristig eine Durchfeuchtung der Wärmedämmung und die Bildung von Kondenswasser.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten D_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe RF3
Anwendungstemperatur -40°C bis +130°C
Rohdichte ca. 32 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit 0.027 W/mK (10 °C)

87_TBL:25



Rohr Ø mm	Dämmstärke in mm											
	20		30		40		50		60		80	
	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.
15	10.40	70	14.10	39	17.80	24						
18	10.60	63	14.60	34	18.90	22						
22	11.50	58	15.30	32	19.90	20	26.40	14				
28	12.60	48	16.20	28	21.00	18	28.30	12				
35	14.30	33	17.80	24	23.70	15	30.20	11	41.60	8		
42	15.20	30	19.70	20	25.40	14	33.00	11	42.50	7		
48	16.90	25	21.00	18	27.00	12	34.30	9	43.50	6		
54	17.50	24	22.30	15	28.50	11	38.30	8	44.40	6		
60	18.40	18	23.80	14	30.20	11	39.50	8	46.00	6		
64	18.70	18	24.40	13	31.40	10	40.50	7	48.10	6		
67	19.00	15	24.70	12	31.90	9	40.80	6	48.80	6		
76	19.40	15	25.70	11	34.40	8	42.30	6	50.60	6	69.10	2
89	22.10	12	28.10	9	37.20	6	48.00	6	53.80	4	76.60	2
110	28.20	8	33.40	6	42.60	6	54.60	4	60.40	3	87.50	2
114	29.70	8	34.60	6	44.20	5	56.20	4	61.50	3	88.00	2
127	34.50	6	41.00	5	50.90	3	61.10	3	65.30	2	90.70	2
140	37.80	6	43.60	5	53.80	3	65.50	3	76.70	2	100.40	2
159			48.80	3	58.70	2	73.60	2	84.30	2	107.50	1
168			53.90	3	64.10	2	77.80	2	89.70	2	123.40	1
219			70.80	2	83.40	2	100.40	1	117.20	1	140.40	1

Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage. Preise plus Rohstoffzuschlag
15:54

191-G2 06.55

__ADD PAGE 2

__H:153

__NEW SECTION__06.55__ESTIMATED SIZE:168



swisspor KISODUR PIR Schalen ALU Grobkorn
Optik

06.55



swisspor KISODUR Alu Dämmschalen sind mit einer Grobkorn Optik Ummantelung versehen. Die längsseitigen Überlappungen sind selbstklebend ausgerüstet. Die Ummantelung mit einem Sperrwert (Sd) von mehr als 1'500 Meter verhindert zuverlässig und langfristig eine Durchfeuchtung der Wärmedämmung und die Bildung von Kondenswasser.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten D_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe RF3
Anwendungstemperatur -40°C bis +130°C
Rohdichte ca. 32 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit 0.027 W/mK (10 °C)

87_TBL:25



Rohr Ø mm	Dämmstärke in mm											
	20		30		40		50		60		80	
	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.
15	10.90	70	14.80	39	18.80	24						
18	11.10	63	15.30	34	19.90	22						
22	12.10	58	16.00	32	20.90	20	27.80	14				
28	13.40	48	17.00	28	22.00	18	29.70	12				
35	15.00	33	18.80	24	24.90	15	31.80	11				
42	15.90	30	20.80	20	26.60	14	34.70	11	44.60	7		
48	17.70	30	22.00	18	28.30	12	36.00	9	45.70	6		
54	18.40	24	23.40	15	29.90	11	40.30	8	46.70	6		
60	19.30	18	25.00	14	31.80	11	41.40	8	48.20	6		
64	19.60	18	25.60	13	32.90	10	42.60	7	50.70	6		
67	20.00	15	25.90	12	33.40	9	42.90	6	51.30	6		
76	20.50	15	27.00	11	36.10	8	44.30	6	53.00	6	72.60	2
89	23.20	12	29.50	9	39.10	6	50.60	6	56.50	4	80.40	2
110	29.60	8	35.20	6	44.70	6	57.40	4	63.40	3	91.90	2
114	31.30	8	36.30	6	46.50	5	58.90	4	64.50	3	92.50	2
127	36.20	6	43.10	5	53.40	3	64.00	3	68.70	2	95.20	2
140	39.80	6	45.80	5	56.50	3	68.90	3	80.50	2	105.50	2
159			51.30	3	61.70	2	77.30	2	88.60	2	112.90	1
168			56.60	3	67.30	2	81.70	2	94.30	2	129.50	1
219			74.30	2	87.60	2	105.50	1	123.10	1	147.40	1

Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage. Preise plus Rohstoffzuschlag
15:54

191-G2 06.56

__ADD PAGE 2

__H:153

__NEW SECTION__06.56__ESTIMATED SIZE:168



swisspor KISODUR PIR Schalen ALU Gitter
Schwarz

06.56



swisspor KISODUR Alu Dämmschalen sind mit einer Alu Gitter Gelege schwarz Ummantelung versehen. Die längsseitigen Überlappungen sind selbstklebend ausgerüstet. Die Ummantelung mit einem Sperrwert (Sd) von mehr als 1'500 Meter verhindert zuverlässig und langfristig eine Durchfeuchtung der Wärmedämmung und die Bildung von Kondenswasser.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten D_L-s2,d0
Brandverhaltensgruppe RF3
Anwendungstemperatur -40°C bis +130°C
Rohdichte ca. 32 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit 0.027 W/mK (10 °C)

87_TBL:25



Rohr Ø mm	Dämmstärke in mm											
	20		30		40		50		60		80	
	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.	CHF/m	m/Kt.
15	11.20	70	15.20	39	19.30	22						
18	11.40	63	15.70	34	20.40	22						
22	12.40	58	16.60	32	21.50	20	28.50	14				
28	13.80	48	17.50	28	22.60	18	30.60	12				
35	15.40	33	19.30	24	25.60	15	32.60	12	45.00	8		
42	16.40	30	21.30	20	27.30	14	35.70	11	45.80	7		
48	18.20	25	22.60	18	29.30	12	37.00	9	47.00	6		
54	18.90	24	24.20	15	30.80	11	41.40	8	48.00	6		
60	19.80	18	25.70	14	32.60	11	42.60	8	49.50	6		
64	20.10	18	26.30	13	33.80	10	43.70	7	52.00	6		
67	20.50	15	26.60	12	34.40	9	44.00	6				
76	21.00	15	27.80	11	37.10	8	45.60	6	52.70	5	74.60	2
89	24.00	12	30.30	9	40.20	6	51.90	6	58.10	4	82.70	2
110	30.50	8	36.20	6	46.00	5	59.00	4	65.20	3	94.50	2
114	32.10	8	37.30	6	47.80	5	60.80	4	66.40	3	95.00	2
127	37.20	6	44.20	5	54.90	3	66.00	3	70.50	2	98.00	2
140	40.90	6	47.10	5	58.10	3	70.80	3	82.80	2	108.60	2
159			52.70	3	63.40	2	79.50	2	91.00	2	116.10	1
168			58.20	3	69.30	2	84.00	2	96.80	2	133.10	1
219			76.50	2	90.10	2	108.60	1	126.50	1	151.60	1

Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage. Preise plus Rohstoffzuschlag
12:43.2

191-G2 06.51ZA __ADD PAGE 2 __H:153

__NEW SECTION__06.51ZA__ESTIMATED SIZE:150

swisspor KISODUR PIR Bogen PET-ALU 90°

06.51ZA



74_TBL:24

Polyisocyanurat-Hartschaum Bogen Universal Alu kaschiert.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten D₁-s2,d0
Brandverhaltensgruppe RF3
Anwendungstemperatur -40°C bis +130°C
Rohdichte ca. 32 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit 0.027 W/mK (10 °C)



Rohr Ø mm	Dämmstärke in mm											
	20		30		40		50		60		80	
	Stk/ Sack	CHF/Stk.	Stk/ Sack	CHF/Stk.	Stk/ Sack	CHF/Stk.	Stk/ Sack	CHF/Stk.	Stk/ Sack	CHF/Stk.	Stk/ Sack	CHF/Stk.
18	10	16.70	10	18.60	10	24.60						
22	10	16.90	10	18.70	10	24.90						
28	10	17.10	10	20.70	10	25.50						
35	10	18.30	10	21.10	10	25.80	10	32.00				
42	10	18.70	10	25.30	10	26.50	10	33.00				
48	10	21.10	10	26.00	10	31.70	10	33.60				
54	10	21.80	10	26.70	10	32.60	10	39.40				
60	10	25.50	10	27.70	10	33.50	10	40.30	10	45.70		
64			10	28.20	10	34.40	10	41.30				
70	10	27.20	10	29.90								
76	10	31.80	10	35.00	10	41.40	10	44.10	10	50.80	10	56.60
89	10	33.60	10	38.30	10	45.70	10	48.90	10	59.40	10	69.30
110	10	40.20	10	48.00	10	54.00						
114	10	42.60	10	52.30	10	57.80	10	74.10	10	82.20	10	93.60
127			10	58.40	10	69.60						
140			10	64.20	10	76.20	10	80.70	10	91.60	10	119.20
159			10	80.40			10	105.20				
168			10	95.70	10	107.30	10	112.60	10	125.60	10	177.90
219			10	164.00	10	177.50	10	181.20	10	192.60		

Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage. Preise plus Rohstoffzuschlag

178-G2 06.51ZS

__ADD PAGE 2

__H:140

14:50.4

__NEW SECTION__06.51ZS__ESTIMATED SIZE:178



81_TBL:30

swisspor KISODUR PIR Bogen Gitter 90°

06.51ZS



swissporKISODUR PIR Alu Bogen Gitter schwarz Universal sind mit einer hochreissfesten Alu/Gitter schwarz Ummantelung versehen. Die Ummantelung mit einem Sperrwert (sd) von mehr als 1'500 Meter verhindert zuverlässig und langfristig eine Durchfeuchtung der Wärmedämmung und die Bildung von Kondenswasser.

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

- Brandverhalten D_L-s2,d0
- Brandverhaltensgruppe RF3
- Anwendungstemperatur -40°C bis +130°C
- Rohdichte ca. 32 kg/m³
- Wärmeleitfähigkeit 0.027 W/mK (10 °C)



Rohr Ø mm	Dämmstärke in mm											
	20		30		40		50		60		80	
	Stk/ Sack	CHF/Stk.	Stk/ Sack	CHF/Stk.	Stk/ Sack	CHF/Stk.	Stk/ Sack	CHF/Stk.	Stk/ Sack	CHF/Stk.	Stk/ Sack	CHF/Stk.
15	10	16.70	10	18.60	10	24.60						
18	10	16.70	10	18.60	10	24.60						
22	10	16.90	10	18.70	10	24.90						
28	10	17.10	10	20.70	10	25.50						
35	10	18.30	10	21.10	10	25.80	10	32.00				
38	10	18.50	10	23.00	10	26.00						
42	10	18.70	10	25.30	10	26.50	10	33.00				
48	10	21.10	10	26.00	10	31.70	10	33.60				
54	10	21.80	10	26.70	10	32.60	10	39.40				
57	10	25.00	10	27.20	10	34.20	10	39.80	10	44.90		
60	10	25.50	10	27.70	10	33.50	10	40.30	10	45.70		
64			10	28.20	10	34.40	10	41.30				
70	10	27.20	10	29.90								
76	10	31.80	10	35.00	10	41.40	10	44.10	10	50.80	10	56.60
89	10	33.60	10	38.30	10	45.70	10	48.90	10	59.40	10	69.30
102	10	37.90										
108	10	40.20	10	48.00	10	54.00	10	61.50	10	69.40	10	89.80
110	10	40.20	10	48.00	10	54.00						
114	10	42.60	10	52.30	10	57.80	10	74.10	10	82.20		
127	10	56.10	10	58.40	10	69.60						
133			10	61.20	10	72.80	10	76.60	10	87.00	10	113.30
140			10	64.20	10	76.20	10	80.70	10	91.60	10	119.20
159	10	76.50	10	80.40			10	105.20				
168			10	95.70	10	107.30	10	112.60	10	125.60	10	177.90
219			10	164.00	10	177.50	10	181.20	10	192.60		

Keine Lagerware, Lieferfrist auf Anfrage. Preise plus Rohstoffzuschlag

208-G2 06.59.10

_H:170

5:18

208/277

swisspor Klebebänder ALU

__NEW SECTION__06.59.10__ESTIMATED SIZE:42

06.59.10

237_TBL:5



Artikel Nr.	Artikel	Länge [m]	Karton Rollen	Preis CHF/Rolle
539050050	Klebeband ALU zu KISODUR PIR Schalen 50 mm	50	16	9.70
539050075	Klebeband ALU zu KISODUR PIR Schalen 75 mm	50	12	14.30
539150030	Klebeband ALU zu KISODUR PIR Schalen Grobkorn 30 mm	50	40	8.40
539150050	Klebeband ALU zu KISODUR PIR Schalen Grobkorn 50 mm	50	24	14.10

268-G2 06.80.100 __ADD PAGE 2

_H:52

06.80

208/277

__NEW SECTION__06.80.100__MINIMUM SIZE:20

13. 04. 2023

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG

Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilten

Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99

office@indisol.ch
www.indisol.ch

ELRI PIR Bogen formgeschäumt 90°

06.80.100



PIR-Hartschaum FCKW- und halogenfrei

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF2 / VKF Nr. 25562
Anwendungstemperatur -25°C bis +100°C
Rohdichte ca. 50 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit 0.0242 W/mK @ 23°C nach Hesto A50



Rohr Ø [mm]	Dämmstärke in [mm]											
	20		30		40		50		60		80	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
15	350	2.45	180	3.15	110	4.15						
17	350	2.45	180	3.15	180	4.25						
18			130	3.20	60	4.35	40	5.85				
21	250	2.55										
22			110	3.35	60	4.85						
27	220	2.80					50	6.45				
28			90	3.70	60	5.25						
33	160	2.90										
35			70	4.05	50	5.35						
38	180	3.05	80	4.10	60	5.35	40	7.20				
42	120	3.20	60	4.45	40	5.70	40	7.35	30	9.90		
48	120	3.95	70	4.70	50	5.95	30	7.65	30	11.05		
54	110	4.55	50	5.10	40	6.70	30	9.45	20	11.85		
57	80	4.70	60	5.35	40	7.05						
60	80	5.10	50	5.75	40	7.35	30	10.10	15	12.20		
64	60	5.20	40	6.05	25	7.80						
70	80	5.45	50	6.45	30	8.30	25	11.05	15	17.60		
76	50	5.75	40	6.90	30	9.00	20	11.65	20	18.30		
83			25	8.20								
89	30	7.35	30	9.65	30	12.60	20	17.15				
102			30	13.85	15	19.05	12	21.70	8	28.90		
108	20	12.20	15	15.85	15	20.35	10	22.95				
114			15	18.60	15	24.10	10	28.30	8	33.85	7	44.40
210					80	4.70						
330			10	27.45	10	33.00	8	37.20				
890									15	22.15		

Längere Ausführung für Pressfittings, bessere Passform PIR/PVC

S = Schweissbogen
B = Gewindebogen
W = Gewindevinkel

SBW = Universal-Bogenformteil. Preise plus Rohstoffzuschlag.
11:39.6

ELRI PIR Bogen formgeschäumt 45°

06.80.110



PIR-Hartschaum FCKW- und halogenfrei

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF2 / VKF Nr. 25562
Anwendungstemperatur -25°C bis +100°C
Rohdichte ca. 50 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit 0.0242 W/mK @ 23°C nach Hesto A50



Rohr Ø [mm]	Dämmstärke in [mm]					
	20		30		40	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
18	120	2.70	100	3.15	40	4.35
22	120	2.70	90	3.35	40	4.85
28	120	2.80	60	3.70	40	5.25
35	100	2.90	50	4.05	40	5.35
42	90	3.20	40	4.45	20	5.70
48	80	3.95	40	4.70		
54	50	4.55	40	5.25		
60	50	5.10	20	5.75		

Preise plus Rohstoffzuschlag

131-G2 06.80.115 __ADD PAGE 2

__H:92

11:39.6

__NEW SECTION__06.80.115__ESTIMATED SIZE:171

ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt

06.80.115



PIR-Hartschaum FCKW- und halogenfrei

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF2 / VKF Nr. 25562
Anwendungstemperatur -40°C bis +65°C
Rohdichte ca. 50 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit 0.0242 W/mK @ 23°C nach Hesto A50



Artikel Nr.	Artikel	Stk/Krt.	Preis CHF
0680150015020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 15/15/20 mm	80	6.10
0680150015030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 15/15/30 mm	40	7.25
0680150015040	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 15/15/40 mm	20	8.50
0680150015050	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 15/15/50 mm	10	9.55
0680150018020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 18/18/20 mm	80	6.15
0680150018030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 18/18/30 mm	40	7.30
0680150018040	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 18/18/40 mm	20	7.30
0680150018050	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 18/18/50 mm	10	9.75
0680150022020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 22/22/20 mm	60	6.25
0680150022030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 22/22/30 mm	30	7.35
0680150022040	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 22/22/40 mm	20	8.70
0680150022050	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 22/22/50 mm	10	10.00
0680150028020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 28/28/20 mm	60	6.70
0680150028030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 28/28/30 mm	30	7.55
0680150028040	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 28/28/40 mm	20	8.85
0680150028050	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 28/28/50 mm	20	10.40
0680150035020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 35/32/20 mm	50	6.90
0680150035030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 35/35/30 mm	20	8.05
0680150035040	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 35/35/40 mm	10	9.25
0680150042020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 42/42/20 mm	40	7.05
0680150042030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 42/42/30 mm	20	8.40
0680150042040	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 42/42/40 mm	10	9.55
0680150048020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 48/48/20 mm	30	7.20
0680150048030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 48/48/30 mm	20	8.50
0680150048040	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 48/48/40 mm	10	9.90
0680150054020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 54/54/20 mm	30	7.30
0680150054030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 54/54/30 mm	10	8.65
0680150060020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 60/60/20 mm	20	7.40
0680150060030	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 60/60/30 mm	10	8.85
0680150076020	ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt 76/76/20 mm	10	8.05

Preise plus Rohstoffzuschlag

211-G2 06.80.120 __ADD PAGE 2 __H:172 9:32.4

__NEW SECTION__06.80.120__ESTIMATED SIZE:136

ELRI PVC-Bogen 90°

06.80.120

Hart-PVC-Folie, hellgrau

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF2 / VKF Nr. 26087
Anwendungstemperatur -20°C bis +65°C



Weiterführend



Rohr Ø [mm]	Dämmstärke in [mm]															
	20		25		30		40		50		60		80		100	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
17	300	1.60			250	2.25										
21	300	1.70			200	2.40										
27	200	1.70			200	2.45										
33	200	2.30	200	2.50	150	2.55	100	4.35								
42	150	2.50	150	3.25	120	3.30										
48	150	3.10			150	3.40	100	5.60								
57	150	3.30	100	3.80	100	4.65										
60	150	3.40			100	4.75	100	7.20	80	9.95	60	12.50				
64	100	4.25			100	5.05										
70	100	4.75			80	5.60										
76	100	4.75			80	5.65	80	9.95	60	11.20	50	13.80				
89	100	5.60			80	6.60	60	11.20	60	12.50	50	15.05				
114	60	10.25	100	11.70	60	11.75	60	12.95	50	15.05	50	17.35	25	30.35		
133					50	12.95	50	15.05	50	16.50						
139					50	14.35	50	15.05	50	17.40	50	25.10	25	35.35	25	46.95
159					25	15.05	60	17.90	25	23.25	25	28.60	40	43.70	25	51.10
168					25	18.10	50	17.40	50	25.30	50	36.60	20	40.95	20	50.70
194							25	38.45	40	40.85	30	45.60	25	52.35	20	65.30
219					25	34.45	25	43.45	40	45.60	25	45.60	20	59.25	20	75.70

Preise plus Rohstoffzuschlag
168-G2 06.80.125 _H:130 9:32.4 168/277

ELRI PVC-Bogen 45°

06.80.125

Hart-PVC-Folie, hellgrau

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF2 / VKF Nr. 26087
Anwendungstemperatur -20°C bis +65°C



Weiterführend



Rohr Ø [mm]	Dämmstärke in [mm]											
	20		30		40		50		60		80	
	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.	Stk./ Krt.	CHF/Stk.
17	200	1.60	200	2.25								
21	200	1.70	200	2.40								
27	200	2.20	200	2.45								
33	200	2.30	150	2.55	100	4.35						
42			150	3.30								
48			100	3.40	100	5.60						
60			100	4.75	100	7.20	100	9.95				
76			100	5.65	100	9.95	100	11.20				
89			100	6.60	100	11.20					20	22.75
114					50	12.95	50	15.05	20	17.35	20	30.35
139									20	30.35		

Preise plus Rohstoffzuschlag

274-G2 06.80.127 _ADD PAGE 2 _H:98

NEW SECTION 06.80.127 _MINIMUM SIZE:20

13. 04. 2023

Preise in Schweizer Franken und exkl. MwSt. Preis- Artikelirrtümer vorbehalten.

INDISOL AG

Ara-Strasse 11
CH-8274 Tägerwilten

Fon +41 (0)71 663 30 90
Fax +41 (0)71 663 30 99

office@indisol.ch
www.indisol.ch

ELRI PVC-T-Abzweiger

06.80.127

Hart-PVC-Folie, hellgrau

Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)

Brandverhalten RF2 / VKF Nr. 26087
Anwendungstemperatur -20°C bis +65°C



Weiterführend



Artikel Nr.	Artikel	Preis CHF
0680121021020	ELRI PVC-T-Abzweiger 21/21/20 mm	2.95
0680127021020	ELRI PVC-T-Abzweiger 27/21/20 mm	2.95
0680127027020	ELRI PVC-T-Abzweiger 27/27/20 mm	2.95
0680133021020	ELRI PVC-T-Abzweiger 33/21/20 mm	2.95
0680133027020	ELRI PVC-T-Abzweiger 33/27/20 mm	2.95
0680133033020	ELRI PVC-T-Abzweiger 33/33/20 mm	3.25
0680133033030	ELRI PVC-T-Abzweiger 33/33/30 mm	3.65
0680142042020	ELRI PVC-T-Abzweiger 42/42/20 mm	3.40
0680148048020	ELRI PVC-T-Abzweiger 48/48/20 mm	3.65
0680176076020	ELRI PVC-T-Abzweiger 76/76/20 mm	4.90
0680176076030	ELRI PVC-T-Abzweiger 76/76/30 mm	7.15

Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage. Preise plus Rohstoffzuschlag

H:90

E

ELRI PIR Bogen formgeschäumt 45°	16
ELRI PIR Bogen formgeschäumt 90°	15
ELRI PIR T-Abzweiger formgeschäumt	17
ELRI PVC-Bogen 45°	18
ELRI PVC-Bogen 90°	18
ELRI PVC-T-Abzweiger	19

S

swisspor KISODUR PIR Bogen 90° Universal	8
swisspor KISODUR PIR Bogen Gitter 90°	14
swisspor KISODUR PIR Bogen PET-ALU 90°	13
swisspor KISODUR PIR Schalen ALU (ALU-PET-ALU)	9
swisspor KISODUR PIR Schalen ALU Gitter (Gelege)	10
swisspor KISODUR PIR Schalen ALU Gitter Schwarz	12
swisspor KISODUR PIR Schalen ALU Grobkorn Optik	11
swisspor KISODUR PIR Schalen halogenfrei	6
swisspor Klebebänder ALU	14

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. ANGEBOTE

Angebote verstehen sich generell und ohne besondere Hinweise freibleibend.

2. PREISE

Die Preise verstehen sich exklusive MwSt. Preisänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten und erfordern keine Voranzeige, sofern sie durch Preiserhöhungen von Rohstoffen, Zulieferanten, Transportkosten oder Wechselkursanstieg verursacht wurden.

3. LIEFERTERMIN

Die Festsetzung von Lieferterminen erfolgt nach sorgfältigem Ermessen, bleibt jedoch unverbindlich. Nicht ausgefüllte oder verspätete Lieferungen berechtigen den Käufer weder zum Rücktritt von seiner Bestellung noch zu irgendwelchen Ansprüchen, namentlich auf Schadenersatz. Teillieferungen sind zulässig.

4. LIEFERUNGEN

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma Indisol AG. Die Firma Indisol AG behält sich das Recht, die unbezahlte Ware ohne Einwilligung des Kunden abzuholen. Ohne anderslautende Vereinbarung wird die Versandart nach dem Ermessen der Indisol AG bestimmt. Versand-Kosten werden generell in Rechnung gestellt. Nicht zurückgegebene SBB- oder Gitterbox-Paletten werden verrechnet. Die Ware auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Der Ablad erfolgt durch den Warenempfänger.

5. REKLAMATIONEN

Reklamationen werden nur innert 5 Arbeitstagen nach Wareneingang entgegengenommen. Bei berechtigten Beanstandungen ist es der Firma Indisol AG freigestellt kostenlosen Ersatz oder Warengutschrift zum Netto-Warenwert zu leisten.

6. RETOUREN

Retouren von Waren sind grundsätzlich nur mit dem Einverständnis der Firma Indisol AG zulässig. Die Vergütung beträgt 70% des Netto-Warenwerts, sofern die Indisol AG nach Eingangskontrolle den Neuzustand der Ware festgestellt hat. Die Transport- und allf. Entsorgungskosten gehen zu Lasten des Käufers, die Ware reist auf dessen Rechnung und Gefahr. Spezialanfertigungen werden nach Ergebnis berechnet und können nicht zurückgenommen werden.

7. GEWÄHRLEISTUNG/HAFTUNG

Wir leisten nur Gewähr für die ausgewiesenen Eigenschaften der gelieferten Ware. Jede weitergehende Gewährleistung wird wegbedungen. Die Haftung für einen allfälligen Schaden wird ausdrücklich auf den Betrag des Kaufpreises beschränkt. Weitergehende Schadenersatzforderungen sind ausgeschlossen.

8. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Unsere Rechnungen sind zahlbar innert 30 Tagen nach Rechnungsdatum oder nach besonderen Vereinbarungen. Die Indisol AG ist befugt, unberechtigte Skontoabzüge nachzufordern. Wird die Zahlungsfrist überschritten, schuldet der Käufer dem Verkäufer ohne förmliche in Verzug-Setzung vom Tage der Fälligkeit an 6% Verzugszins.

9. GELTUNGSBEREICH

Die vorliegende Verkauf- und Lieferbedingungen treten stillschweigend bei Auftragserteilung, bzw. bei Offertstellung in Kraft.

10. ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND

Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist CH-8274 Tägerwilen. Der Käufer anerkennt für alle Streitigkeiten, die zusammenhängend mit den vorliegenden Bedingungen entstehen können, die Zuständigkeit der Gerichte am Sitz der Indisol in CH-8274 Tägerwilen und verzichtet darauf, an seinem Sitz belangt zu werden.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

1. OFFRES

Les offres s'entendent toujours et sans indication particulière sans engagement

2. PRIX

Les prix s'entendent sans TVA. Sont réservés, tous changement de prix sans avis préalable, lorsqu'ils ont dus à des hausses des prix des matières premières, de majorations de prix de la part des fournisseurs, d'augmentation des frais de transport ou de changement de taux monétaires.

3. DELAIS DE LIVRAISON

Les délais de livraison sont fixés avec les soins voulus, restent cependant sans engagement. Toutes livraisons non effectuées ou retardées ne donnent aucun droit à l'acheteur, ni quant au retrait de sa commande, ni quant à des revendications quelconques, notamment à des dommages-intérêts. Des livraisons partielles sont autorisées.

4. LIVRAISONS

Indisol AG reste propriétaire de la marchandise jusqu'à paiement complet du prix d'achat. La maison Indisol SA. Se réserve le droit de récupérer la marchandise non payée consentement du client. Sauf entente contraire, le choix du mode de transport demeure auprès de la Indisol SA. Sous prescriptions particulières, les frais d'expédition vont à la charge de l'acheteur. Les palettes-SBB ou palette quadrillé non retournées ou noch échangées sont facturées. La marchandise voyage aux risques et aux frais de l'acheteur. Le déchargement se fait par le destinataire.

5. RECLAMATIONS

Les réclamations ne sont prises en considération que dans le 5 jours ouvrables suivant la livraison. En cas de réclamations justifiées, il appartient au Indisol SA de décider en faveur du remplacement gratuit ou d'une note de crédit-marchandise correspondant à la valeur nette du matériel contesté.

6. REPRISES

Les reprises de marchandises ne sont autorisées qu'en cas d'accord de la part du vendeur. Le dédommagement comporte 70% de la valeur nette pour autant que la Indisol SA puisse constater l'état de neuf du matériel retourné. Les frais de transport et de décharge vont à la charge de l'acheteur; la marchandise voyage aux frais et risques de celui-ci. Toutes exécutions spéciales sont facturés en régie et une annulation de la commande ou reprise de la marchandise est exclue.

7. GARANTIE/RESPONSABILITE

Nous ne nous portons garants que des caractéristiques dûment établies de la marchandise livrée. Toute autre garantie est exclue. La responsabilité pour un dommage éventuel est expressément limitée au montant du prix d'achat. D'autres dommages-intérêts son exclus.

8. CONDITIONS DE PAIEMENT

Les factures sont payables dans les 30 jours suivant la date de facture, sans déduction, sauf entente particulière. La Indisol SA est autorisé à revendiquer toutes déductions d'escompte non justifiées. Au-delà du terme de paiement, l'acheteur devra des intérêts moratoires des 6% envers le Indisol SA, ceci à valoir dès la date d'échéance et sera mis en demeure sans autre formalité.

9. VALIDITE

Les présentes conditions générales de vente et de livraisons entrent tacitement en vigueur au moment de la commande, resp. de l'offre.

10. LIE D'EXECUTION ET FOR JUDICIAIRE

Le lieu d'exécution relatif aux livraisons et paiements se trouve à CH-8274 Tägerwilen. Pour tous différends se trouvant en rapport avec les présentes conditions, l'acheteur reconnaît le Tribunal de Siège de la Indisol SA, soit CH-8274 Tägerwilen et renonce à être déferé à la Justice de sons propre Siège.

Indisol AG

Ara-Strasse 11
8274 Tägerwilen

Fon: +41 (0)71 663 30 90

Fax: +41 (0)71 663 30 99

office@indisol.ch

a family company